

# MOBILE LUFTREINIGER

Saubere Raumluft für ein besseres Wohlbefinden

Filtert 99,975 % aller Viren und Bakterien





Ausgabe 2020 | Aktions-Preisliste



## **REMKO** SERIE LRM

### Mobile Luftreiniger I Saubere Raumluft für ein besseres Wohlbefinden



Geeignete Raumgrößen: LRM 350, 15-35 m<sup>2</sup> LRM 500, 20-50 m<sup>2</sup>

#### **REMKO** SERIE LRM

#### Maximale Qualität für ihre Raumluft

Die mobilen Luftreiniger von REMKO kommen zum Einsatz, wenn ein Maximum an Luftqualität benötigt wird.
Fremdstoffe wie z.B. Viren, Bakterien, Aerosole, Allergene, Feinstaub, Rauch und Schimmel werden zuverlässig mit Hilfe des 4-Stufen HEPA-Filtersystems von REMKO aus der Raumluft entfernt. Der integrierte Anionengenerator unterstützt den Reinigunsprozess in dem er negativ geladene elektronische Moleküle/Anionen erzeugt. Das hat den Effekt, dass kleinste Mikropartikel in der Luft gebunden werden und effektiver gefiltert werden können. Der integrierte Luftqualitätssensor ermittelt die Belastung der Raumluft und zeigt die aktuelle Qualität im Display an. Die Serie LRM ist für Raumgrößen von 15 bis 50 m² geeignet.

- Hochwirksamer H13 HEPA-Filter
- Integrierter Anionengenerator
- Display zur Anzeige der Luftqualität
- Timerfunktion
- 3 Lüftungsstufen
- Niedriger Stromverbrauch
- Sleepfunktion für flüsterleisen Betrieb inkl. Abschaltung der Displaybeleuchtung
- Filterwechselanzeige

#### Das Umweltbundesamt bestätigt:

Sowohl Coronaviren als auch die durch den Atem exhalierten Tröpfchen können durch HEPA-Filter zurückgehalten werden.



#### **Technische Daten** Preisgruppe Aktion

Gerätetyp		LRM 350	LRM 500		
Reinigungsleistung CADR	m³/h	300	450		
Luftvolumenstrom, je Stufe	m³/h	101/150/210/325	130/210/290/457		
Einsatzbereich Raumfläche, je Stufe	m <sup>2</sup>	-/15-20/20-28/28-35	-/20-30/30-40/40-50		
Arbeitsbereich	°C/%r.F.	+5 bis +50 / +35 bis 75	+5 bis +50 / +35 bis 75		
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50		
Leistungsaufnahme, je Stufe	W	5/8/11/40	5/8/14/57		
Stromaufnahme, max	Α	0,29	0,39		
Schalldruckpegel, je Stufe <sup>1)</sup>	dB(A)	28/39/45/59	29/40/45/59		
Schalleistungspegel, je Stufe <sup>1)</sup>	dB(A)	36/47/53/67	37/48/53/67		
Schutzart		IP20	IP20		
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe	mm	617/400/190	682/440/190		
Serienfarbton		weiß, ähnlich RAL 9003			
Gewicht	kg	6,8	9,7		
Aktions-Preis	€	198,-	269,-		
EDV-Nr.		1620350	1620500		
1) Abstand 1 m Freifeld		Lieferbar ab Feb. 2021	Lieferbar ab Dez. 2020		

#### Zubehör Preisgruppe Aktion

9 - F					
Gerätetyp		LRM 350		LRM 500	
Filterschaummatte	€	4,-	1108921	4,-	1108925
Aktivkohlegranulat-Kassette	€	32,-	1108922	32,-	1108926
H13 HEPA-Filter	€	39,–	1108923	39,–	1108927
Filterpaket 2x Filterschaummatte, 1x Aktivkohlegranulat-Kassette, 1x H13 HEPA-Filter	€	69,–	1613211	69,–	1613213
Filterpaket 2er-Set 4x Filterschaummatte, 2x Aktivkohlegranulat-Kassette, 2x H13 HEPA-Filter	€	128,–	1613212	128,–	1613214

Alle aufgeführten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



### 4-Stufen HEPA-Filtersystem

Das 4-Stufen HEPA-Filtersystem von REMKO besteht aus eine Kombination aus 4 Spezialfiltern, die in der Lage sind bis zu 99,975% virenbelastenden Aerosole und Schadstoffe aus der Raumluft zu filtern.

- Bei Normalbetrieb (12/7) ist das Filterset ein Jahr haltbar
- Bei Intensivbetrieb (24/7) ist das Filterset ein halbes Jahr haltbar





# REMKO QUALITÄT MIT SYSTEM

Klima | Wärme | Neue Energien

REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12 32791 Lage Telefon +49 (0) 5232 606-0 Telefax +49 (0) 5232 606-260

E-mail info@remko.de Internet www.remko.de Hotline National +49 (0) 5232 606-0

Hotline International +49 (0) 5232 606-130

